

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 1 van 15

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

Productnaam: Profi-Partner Wasser-Dicht transparent

Bevat: Nanovorm

UFI: VK80-S0SR-300K-YVA1

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik: Afdichtingsmiddel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmabenaaming: EUROtops Versand GmbH

Straat/Postbus: Elisabeth-Selbert-Str. 3

Postcode, plaats: 40764 Langenfeld

Duitsland

WWW: www.eurotops.de

E-mail: info@eurotops.de

Telefoon: +49 (0)2173-59 44 600

Informatie: 070 663 665
info@eurotops.be**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Centre antipoisons belge

Telefoon: +32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1 Indeling van de stof of het mengsel****Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)**

Flam. Liq. 3; H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

STOT SE 3; H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(EUH066) Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen**Etikettering (CLP)**Signaalwoord: **Waarschuwing**

Gevarenaanduidingen:	H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
	H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
	EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 2 van 15

Veiligheidsaanbevelingen:	P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
	P102	Buiten het bereik van kinderen houden.
	P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
	P271	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
	P280	Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.
	P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
	P403+P235	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
	P405	Achter slot bewaren.
	P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Bijzondere aanduiding

Tekst voor etiket: Bevat n-Butylacetaat.
Het product bevat: Synthetische polymeermicrodeeltjes die tijdens het beoogde eindgebruik permanent in een vaste matrix zijn opgenomen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3 Andere gevaren

Zonder ventilatie vorming van ontplofbaar mengsels mogelijk.
Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen veroorzaken.
Hoge dosis kan narcotisch effect hebben.
Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

Hormoonontregelende eigenschappen, Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Dit product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben volgens artikel 57(f) van REACH of gedelegeerde verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in niveaus van 0,1% (g/g) of hoger.
Het product bevat geen inhoudsstoffen in concentraties van 0,1% of hoger die geclassificeerd zijn als PBT of zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen: niet van toepassing

3.2 Mengsels

Informatie voor nanovormen:

Gegevens over siliciumdioxide (CAS 7631-86-9):
Op aantal gebaseerde verdeling van deeltjesgrootte:
D10 = 7- 15 nm
D50 = 2- 30 nm
D90 = 10- 35 nm

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 3 van 15

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatoren	Chemische naam Klassificatie	Gehalte
REACH 01-2119485493-29-xxxx EG-nr. 204-658-1 CAS 123-86-4	n-Butylacetaat Flam. Liq. 3; H226. STOT SE 3; H336. (EUH066).	35 - 40 %
REACH 01-2119484627-25-xxxx EG-nr. 265-157-1 CAS 64742-54-7	Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende Asp. Tox. 1; H304.	20 - 30 %
REACH 01-2119537297-32-xxxx EG-nr. 258-207-9 CAS 52829-07-9	Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat Eye Dam. 1; H318. Repr. 2; H361f. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 2; H411. M-factoren: Aquatic Acute 1: M = 1.	0,1 - 0,2 %

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Aanvullende informatie: Bevat siliciumdioxide. De maximale werkplaatsgrenswaarden zijn, indien vereist, in hoofdstuk 8 weergegeven.

Deze hoog geraffineerde olie bevat <3% (w/w) DMSO extract, bepaald volgens IP346.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Algemene informatie: Eerste hulp: let op zelfbescherming!
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na inhalatie: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Arts raadplegen.

Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed spoelen. Arts raadplegen.

Oogcontact: Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

Ingestie: Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Dien nooit iets via de mond toe aan bewusteloze personen. Laat slachtoffer niet braken. Arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Inademing van dampen kan irritatie van de luchtwegen en slijmvlieszen veroorzaken.
Hoge dosis kan narcotisch effect hebben.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 4 van 15

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: Watersproeistraal, schuim, bluspoeder, kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen:
Sterke waterstraal**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Ontvlambare vloeistof en damp.

Dampen vormen met lucht ontplofbare mengsels, die zwaarder zijn dan lucht. Dampen kunnen grote afstanden afleggen langs de grond alvorens te ontbranden en terug te slaan naar de dampbron.

In geval van brand kunnen gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.

Verder kunnen ontstaan: Stikstofoxide (NOx), koolmonoxide en kooldioxide.

5.3 Advies voor brandweelieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding:

Ademhalingstoestel dat van omgevingslucht onafhankelijk werkt en brandbeveiligde kleding dragen.

Aanvullende informatie:

Explosie- en brandgassen niet inademen.

Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontploffingsgevaar. Recipiënten met een waterstraal koel houden.

In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof
of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de substantie vermijden.

In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. Indien mogelijk ondichtheid repareren. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken. Niet beschermde personen op afstand houden.

Risicogebied in windrichting versperren en omwonenden waarschuwen.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bevat synthetische polymere microdeeltjes. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. Explosierisico!

Informeel bij vrijkoming de daartoe aangewezen instanties.

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 5 van 15

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Uitgelopen materiaal met onbrandbaar absorptiemiddel (bijv. zand, aarde, vermiculite, kiezelgoer) omgrenzen en voor de verwijdering conform de lokale bepalingen in de hiertoe bestemde containers deponeren (zie hoofdstuk 13).

Op herontsteking letten. Bereik goed nareinigen.

Bij grote hoeveelheden: mechanisch opnemen.

Aanvullende informatie: Gebruik explosieveilige apparatuur en vonkvrij gereedschap.

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubriek 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Maatregelen in verband met veilig hanteren:

Voor goede ventilatie van magazijn en werkplaats zorgen. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Zorg voor voldoende beluchting tijdens en na het gebruik om dampaccumulatie te voorkomen.

Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

Dit product bevat microplastics. Schadelijk voor het milieu – voorkom verlies.

Maatregelen tegen brand en explosie:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

Alleen tegen ontploffing beschermde apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Verboden te lassen. In gedeeltelijk gevulde containers kunnen explosieve mengsels ontstaan.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking:

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

Verpakking droog houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Tegen hitte en zonlicht beschermen.

Vaten rechtop opslaan. Koel bewaren. Aanbevolen opslagtemperatuur: < 60 °C

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten:

Niet tezamen bewaren met: Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.3 Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 6 van 15

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van
blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters**

Werkplaatsgrenswaarden:

CAS-nr.	Chemische naam	Type	Grenswaarde
123-86-4	n-Butylacetaat	België: Grenswaarde	238 mg/m ³ ; 50 ppm
		België: Kortetijds waarde	712 mg/m ³ ; 150 ppm
		Europa: IOELV: STEL	723 mg/m ³ ; 150 ppm
		Europa: IOELV: TWA	241 mg/m ³ ; 50 ppm

DNEL/DMEL:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

DNEL arbeiders, inhalatief, systemisch, lange termijn: 300 mg/m³DNEL arbeiders, inhalatief, systemisch, kortdurend: 600 mg/m³DNEL arbeiders, inhalatief, lokaal, lange termijn: 300 mg/m³DNEL arbeiders, inhalatief, lokaal, kortdurend: 600 mg/m³

DNEL arbeiders, dermaal, systemisch, lange termijn: 11 mg/kg bw/d

DNEL arbeiders, dermaal, systemisch, kortdurend: 11 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, inhalatief, systemisch, lange termijn: 35,7 mg/m³DNEL consumenten, inhalatief, systemisch, kortdurend: 300 mg/m³DNEL consumenten, inhalatief, lokaal, lange termijn: 35,7 mg/m³DNEL consumenten, inhalatief, lokaal, kortdurend: 300 mg/m³

DNEL consumenten, dermaal, systemisch, lange termijn: 6 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, dermaal, systemisch, kortdurend: 6 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, oraal, systemisch, lange termijn: 2 mg/kg bw/d

DNEL consumenten, oraal, systemisch, kortdurend: 2 mg/kg bw/d

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):

DNEL, arbeiders, inhalatief, systemisch, lange termijn: 1,27 mg/m³

DNEL, arbeiders, dermaal, systemisch, lange termijn: 1,8 mg/kg bw/d

DNEL, consumenten, inhalatief, systemisch, lange termijn: 0,31 mg/m³

DNEL, consumenten, dermaal, systemisch, lange termijn: 0,9 mg/kg bw/d

DNEL, consumenten, oraal, systemisch, lange termijn: 0,18 mg/kg bw/d

PNEC:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

PNEC water (zoet water): 0,18 mg/L

PNEC water (zoet water, periodieke vrijkoming): 0,36 mg/L

PNEC water (zeewater): 0,018 mg/L

PNEC zuiveringsinstallatie: 35,6 mg/L

PNEC sediment (zoet water): 0,981 mg/kg dw

PNEC sediment (zeewater): 0,098 mg/kg dw

PNEC grond: 0,09 mg/kg dw

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):

PNEC, water (zoet water): 0,004 mg/L

PNEC, water (zoet water, periodieke vrijkoming): 0,007 mg/L

PNEC, water (zeewater): 0,38 µg/L

PNEC, zuiveringsinstallatie: 1 mg/L

PNEC, sediment (zoet water): 5,9 mg/kg dw

PNEC, sediment (zeewater): 0,59 mg/kg dw

PNEC, grond: 1,18 mg/kg dw

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 7 van 15

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voor goede ventilatie zorgen of met volledig gesloten apparatuur werken. Bescherming tegen ontploffing noodzakelijk.

Persoonlijke bescherming**Beheersing van beroepsmatige blootstelling**

Bescherming van de ademhaling:

Bij overschrijding van de grenswaarde op de werkplek ademhalingstoestel gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Filter type A cfm. EN 14387 gebruiken.

De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken!

Handbescherming:

Beschermingshand-schoenen volgens NEN-EN ISO 374-1.

Handschoenmateriaal:

Butylrubber - De dikte van de laag: $\geq 0,3$ mm

Doorbraaktijd: ≥ 60 min

Polyvinylchloride, nitrilrubber - De dikte van de laag: $\geq 0,9$ mm

Doorbraaktijd: ≥ 30 min

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenenfabricant, houd er rekening mee.

Oogbescherming:

Sluitende veiligheidsbril volgens NEN-EN ISO 16321-1.

Lichaamsbescherming:

Vlamvertragende antistatische en chemisch bestendige beschermingskleding dragen.

Beschermende en hygiënische maatregelen:

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Niet eten of drinken tijdens gebruik. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Werkplaats voorzien van een oogdouche en een lichaamsdouche (nooddouche).

Beheersing van milieublootstelling

Zie "6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen".

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Aggregatietoestand bij 20 °C en 101,3 kPa

vloeibaar

Vorm: Viskeus

Kleur:

kleurloos

Geur:

Naar oplosmiddel

Geurdrempelwaarde:

7 -20 ppm (n-Butylacetaat)

Smeltpunt/vriespunt:

Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

126 °C (n-Butylacetaat)

Ontvlambaarheid:

Ontvlambare vloeistof en damp.

Onderste en bovenste explosiegrens:

OEG (Onderste Explosiegrens): 1,20 Vol% (n-Butylacetaat)

BEG (Bovenste Explosiegrens): 7,50 Vol% (n-Butylacetaat)

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 8 van 15

Vlampunt:	27 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
pH:	6,2 (n-Butylacetaat)
Kinematische viscositeit:	bij 40 °C: > 20,5 mm ² /s
Dynamische viscositeit:	bij 20 °C: > 15.000 mPa*s (Brookfield)
Oplosbaarheid in water:	Niet oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	Geen gegevens beschikbaar
Dampdruk:	bij 20 °C: 1,5 kPa (n-Butylacetaat)
Dichtheid:	bij 20 °C: 0,94 g/mL
Relatieve dampdichtheid:	bij 20 °C: 4 (n-Butylacetaat, lucht = 1)
Deeltjeskenmerken:	Gegevens over siliciumdioxide (CAS 7631-86-9): Op aantal gebaseerde verdeling van deeltjesgrootte: D10 = 7- 15 nm D50 = 2- 30 nm D90 = 10- 35 nm

9.2 Overige informatie

Ontploffingseigenschappen:	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.
Brandbevorderende eigenschappen:	Niet oxiderend
Zelfontbrandingstemperatuur:	Geen gegevens beschikbaar
Oplosmiddelgehalte:	38 %

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Ontvlambare vloeistof en damp.
Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Verwarmen leidt tot drukverhoging: barst- en ontploffingsgevaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Bij hittebronnen, vonken en open vuur vandaan houden.
Tegen zonlicht beschermen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren, sterke basen, sterke oxidatiemiddelen

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 9 van 15

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten, als de voorschriften voor opslag en behandeling in acht worden genomen.

Thermische ontleding: Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Toxicologische werkingen: De verklaringen zijn van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. Voor het product zijn geen toxische gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit (oraal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (dermaal): Gebrek aan gegevens.

Acute toxiciteit (inhalatief): Gebrek aan gegevens.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebrek aan gegevens.

Overgevoeligheid van de luchtwegen: Gebrek aan gegevens.

Sensibilisering van de huid: Gebrek aan gegevens.

Mutageniteit in geslachtscellen/Genotoxiciteit: Gebrek aan gegevens.

Carcinogeniteit: Gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting: Gebrek aan gegevens.

Effecten op en over de lactatie: Gebrek aan gegevens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling): STOT SE 3; H336 = Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstelling): Gebrek aan gegevens.

Gevaar bij inademing: Gebrek aan gegevens.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen

Overige informatie:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):
LD50 Rat, oraal: 10.760 - 12.789 mg/kg (OESO 423)
LD50 Konijn, dermaal: >14.000 mg/kg (OECD 402)

Gegevens over Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (CAS 64742-54-7):
LD50 Rat, oraal: > 5.000 mg/kg (OESO 401)
LD50 Konijn, dermaal: > 5.000 mg/kg (OESO 402)
LC50 Rat, inhalatief (stof/nevel): > 5,53 mg/L/4h (OESO 403)

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):
LD50 Rat, oraal: 3.700 mg/kg (OESO 423)
LD50 Rat, dermaal: > 3.170 mg/kg (OESO 402)

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 10 van 15

Symptomen

Hoest, misselijkheid, braken, hoofdpijn, ademnood, longoedeem. Kan bewusteloosheid, bedwelmdheid en storingen van het centraal zenuwstelsel veroorzaken.

Bij contact met de huid:

langdurig contact met de huid kan leiden tot ontvetting en dermatitis.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie**12.1 Toxiciteit**

Aquatoxiciteit:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

Vistoxiciteit:

LC50 Pimephales promelas (dikkopelrits): 18 mg/L/96h (OECD 203)

Daphnientoxiciteit:

EC50 Daphnia magna (grote watervlo): 44 mg/L/48h (OECD 202)

NOEC Daphnia magna (grote watervlo): 23 mg/L/21d (OECD 211)

Algentoxiciteit:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg), groeisnelheid: 397 mg/L/72h (OECD 201)

NOEC Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg): 196 mg/L/72h (OECD 201)

Gegevens over Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde zware paraffinehoudende (CAS 64742-54-7):

Vistoxiciteit:

LL50 Pimephales promelas (dikkopelrits): > 100 mg/L/96h (OESO 203)

NOELR Oncorhynchus mykiss: ≥ 1.000 mg/L/14d (QSAR)

Daphnientoxiciteit:

EL50 Daphnia magna (grote watervlo): > 10.000 mg/L/48h (OESO 202)

Algentoxiciteit:

NOEL Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg), groeisnelheid: ≥ 100 mg/L/72h (OESO 201)

Gegevens over Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS 52829-07-9):

Vistoxiciteit:

LC50 Lepomis macrochirus: 4,4 mg/L/96h (OESO 203)

Daphnientoxiciteit:

NOEC Daphnia magna (grote watervlo): 0,23 mg/L/21d (OESO 211)

Algentoxiciteit:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (groene alg), groeisnelheid: 0,705 mg/L/72h (OESO 201)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Overige informatie:

Biologische afbreekbaarheid:

Gegevens over n-Butylacetaat (CAS 123-86-4):

83%/28d

Makkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

Geen gegevens beschikbaar

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent****12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen inhoudsstoffen in concentraties van 0,1% of hoger die geclassificeerd zijn als PBT of zPzB.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen

12.7 Andere schadelijke effecten

Algemene informatie: Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Afvalcode: 08 04 09* = Afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Dit product bevat microplastics. Schadelijk voor het milieu – voorkom verlies.

Verpakking

Afvalcode: 15 01 10* = Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
* = De verwijdering dient verplicht te worden aangetoond.

Aanbeveling: Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Voorzichtig met lege containers.
Bij ontsteking ontploffing mogelijk.
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.
Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

Rubriek 14. Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1 VN-nummer of ID-nummer**

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1133

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID: UN 1133, LIJMEN
ADN: UN 1133, Kleefmiddelen
IMDG, IATA-DGR: UN 1133, ADHESIVES

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 12 van 15

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID, ADN: Klasse 3, Code: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA-DGR: Class 3

**14.4 Verpakkingsgroep**

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
III

14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: Stof/mengsel is niet gevaarlijk voor het milieu
volgens de criteria van de modelreglementen van
de VN.

Mariene verontreiniger - IMDG:
nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**Landtransport (ADR/RID)**

Waarschuwingbord: ADR/RID: Gevaarnummer 30, VN-nummer UN 1133
Gevaarsetiket: 3
Beperkte hoeveelheden: 5 L
EQ: E1
Verpakking - Aanwijzingen: P001 IBC03 LP01 R001
Verpakking - Speciale voorschriften: PP1
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking:
MP19
Transporttanks - Aanwijzingen: T2
Transporttanks - Speciale voorschriften: TP1
Tankcode:: LGBF
Code tunnelbeperking: D/E

Transport op binnenlandse wateren (ADN)

Gevaarsetiket: 3
Beperkte hoeveelheden: 5 L
EQ: E1
Uitrusting vereist: PP - EX - A
ventilatie: VE01

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 13 van 15

Transport op open zee (IMDG)

EmS nummer:	F-E, S-D
Speciale voorschriften:	223 955
Beperkte hoeveelheden:	5 L
Uitgezonderde hoeveelheden:	E1
Verpakking - Aanwijzingen:	P001, LP01
Verpakking - Voorschriften:	PP1
IBC - Aanwijzingen:	IBC03
IBC - Voorschriften:	-
Tank instructies - IMO:	-
Tank instructies - UN:	T2
Tank instructies - Voorschriften:	TP1
Stuwage en verwerking:	Category A.
Eigenschappen en opmerking:	Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with water depends upon their composition.
Segregatiegroep:	none

Luchttransport (IATA)

Gevaarsetiket:	Flamm. liquid
Uitgezonderde hoeveelheid, Code:	E1
Passagiers- en vrachtvliegtuig: Beperkte hoeveelheid:	Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Passagiers- en vrachtvliegtuig:	Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Alleen vrachtvliegtuig:	Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
Speciale voorschriften:	A3
Emergency Response Guide-Code (ERG):	3L

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Nationale voorschriften - België**

Geen gegevens beschikbaar

Nationale voorschriften - EG-lidstatenGehalte aan vluchtige organische verbindingen (VOS):
ca. 38 gew. %

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Pagina: 14 van 15

Overige voorschriften en beperkingen:

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken [Seveso III Richtlijn]: Fysische gevaren: Code P5c, Quantity threshold 5 000 000 kg / 50 000 000 kg

Gebruiksbeperking volgens REACH bijlage XVII Nr.: 3, 40, 75, 78

De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

Het product bevat: Synthetische polymeermicrodeeltjes die tijdens het beoogde eindgebruik permanent in een vaste matrix zijn opgenomen.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Indelingsprocedure: Fysische gevaren: op basis van testgegevens
Gezondheidsrisico's, milieugevaren: berekeningsmethode

Tekst van de H-zinnen onder hoofdstuk 2 en 3:

H226 = Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 = Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H318 = Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H336 = Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361f = Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H400 = Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 = Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 = Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Datum eerste uitgifte: 4/5/2026

Opgesteld door: zie rubriek 1: Informatie

**Profi-Partner Wasser-Dicht
transparent**

Afkortingen en acroniemen:

ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AGW: Werkplekgrenswaarde
Aquatic Acute: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut
Aquatic Chronic: Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch
AS/NZS: Australische/Nieuw-Zeelandse norm
Asp. Tox.: Aspiratietoxiciteit
CAS: Chemische abstracte service
CFR: Wetboek van federale regels
CLP: Indeling, etikettering en verpakking
DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
EC50: Effectieve concentratie 50%
EG: Europese Gemeenschap
EL50: Effectief niveau 50%
EmS: Procedures voor reactie in noodgevallen voor schepen die gevaarlijke goederen vervoeren
EN: Europese Norm
EQ: Uitgezonderde hoeveelheden
EU: Europese Unie
Eye Dam.: Oogbeschadiging
Flam. Liq.: Ontvlambare vloeistof
IATA: Internationaal verbond van luchtvervoerders
IATA-DGR: Internationaal verbond van luchtvervoerders – Regelgeving gevaarlijke goederen
IBC Code: Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren
IMDG-code: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IMO: Internationale Maritieme Organisatie
LC50: Mediane dodelijke concentratie
LD50: Letale dosis 50%
MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie
MARPOL: Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen
M-factor: Vermenigvuldigingsfactor
NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten
NOEL: Dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld
OEG: Onderste Explosiegrens
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OSHA: Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde
PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
REACH: Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
Repr.: Giftigheid voor de voortplanting
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
STEL: Grenswaarde voor kortstondige blootstelling
STOT SE: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
TRGS: Technische regels voor gevaarlijke stoffen
UN: Verenigde Naties
WEL: Werkplaatsgrenswaarden
zPzB: Zeer persistente en zeer bioaccumulerende

De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en betekenen geen garantie van de eigenschappen. Bestaande wetten en bepalingen moeten door de ontvanger van ons product op eigen verantwoordelijkheid worden nagekomen.